



# TEKNISKA DATA

## LE 7500 MONOLEC Power Fluid

### BESKRIVNING:

och En HD-konverterolja avsedd för hydrauliska växelsystem med gemensamt oljeträg, som t ex i jordbrukstraktorer, entreprenad- och industrimaskiner. Tillverkad av högkvalitativa paraffinbasoljor och omsorgsfullt utvalda tillsatser. Innehåller MONOLEC, LE's exklusiva slitageminskande tillsatsmedel.

### FYSIKALISKA EGENSKAPER:

Specifik vikt ° API	29,5
Viskositet	
SUS vid 38°C (100°F)	309,2
SUS vid 99°C (210°F)	58,45
cSt vid 40°C	60,71
cSt vid 100°C	9,65
Viskositetsindex	130
Lägsta flytttemperatur	-36°C
Flampunkt	224°C
Färg	Röd

### TESTRESULTAT:

Kopparkorrosion, ASTM D-130	1a
Rosttest, ASTM D-655, 24 tim, vatten	ingen rost
Four Ball Slitagetest ASTM D-2266 Scar.Dia, mm	0,40

### GODKÄNNANDE:

Allison C-4 Fluid (godkännande nr:C4-11420289)  
USDA H-2

### ÖVERTRÄFFADE SPECIFIKATIONER:

#### John Deere

J20C  
J20A  
J14B/C  
J21A  
JDT 303

#### Ford New Holland (Fiat)

##### Inklusive : Ford, Sperry-Vickers, Versatile, New Holland, Fiat

ESN-M2C134-D (current)  
ESN-M2C134-A/B/C  
ESN-M2C86-B/C  
ESN-M2C48-A/B  
ESN-M2C43  
ESN-M2C41-B  
ESN-M2C92-A  
Specifikation 23M eller 24M (Versatile)  
I-286-S (Vickers)  
M-2950-S (Vickers)

#### Massy-Ferguson

M-1110  
M-1127A/B  
M-1129A  
M-1135 (current)  
M-1141 (current)

#### Allison

C-2, C-3, C-4 (current)

#### Dennison

HF-1, HF-2 (current)

#### J.I Case

##### Inklusive : International , Case-IH, Steiger

MS-1204, JIC 185  
MS-1205, JIC 185  
MS-1206  
MS-1207 (current)  
MS-1210, JIC 145  
JIC-143/144  
B-6 (International Harvester)  
SEMS 17001 (Steiger)

#### AGCO

##### Inklusive: AGCO-Allis, Allis-Chalmers, Deutz-Allis Power Fluid 821XL (current)

#### Kubota

UDT (current)

#### Hesston & Hesston-Fiat (endast traktorer)

AF-87 (current)

#### White Farm Equipment (part of AGCO)

##### Inklusive: Minneapolis-Moline, Oliver, New Idea

Q-1826 (current)  
Q-1766 (Q-1722), Q-1766B  
Q-1705  
Q-1802  
Type 55

#### Renk-Doromat

873, 874 A/B (current)

#### Caterpillar

TO-2

# LE SMÖRJMEDEL SVERIGE AB

Muhrs Väg 1  
290 60 KYRKHULT

TFN. 0454-770875  
FAX. 0454-770166

**Andra tillverkare:**

Case)	Belarus Eaton Hydraulics International Hough (Dresser) Komatsu & Komatsu/Dresser Leyland	David Brown (Part of Case) IMT Kioto Landini McCormick Farmell (Part of JI
	Mitsubishi Sundstrand Hydraulics Valmet	Same Universal Yanmar

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:**

I gemensamma oljetråg som kombinerar växelhydraulik och/eller servostyrning och våta bromsar. Även Allison, som fordrar en C-3 eller C-4 olja.

**REKOMMENDATION:**

*Användes ej i växellådor som fordrar EP eller merialolja, SAE 90 eller SAE 140.*

**FÖRDELAR:**

- Innehåller MONOLEC, LE's exklusiva slitageminskande tillsats.
- Låg flytttemperatur.
- Håller systemen rena längre tid.
- Speciella rostinhibitorer skyddar systemet
- Ett smörjmedel till alla enheter – minskar lagerhållningen.
- Elimineras skum.
- Reducerar kraftförluster och vibrationer.
- Paraffinbasolja och speciella oxidationinhibitorer ger längre oljelivslängd.
- Ökad drifttid.
- Jämn kraftöverföring

